

STERIPLUS™ 40

SYSTÈME INTÉGRÉ DE PRÉBROYAGE ET STÉRILISATION À LA VAPEUR DES DASRI

Les systèmes **STERIPLUS™** de **Tesalys** sont la solution idéale pour inactiver vos DASRI sur place et en toute sécurité. Leur système de broyage intégré **TESASHRED™** permet non seulement une réduction conséquente du volume et du poids des déchets mais aussi garantir leur traitement à cœur.

TESALYS

Adresse Principale
7, rue du Cassé
31240 Saint-Jean (Toulouse)
France

Tel. +33 5 62 10 18 91
info@tesalys.fr

www.tesalys.fr



STERIPLUS™ 40

système intégré de prébroyage et stérilisation à la vapeur des DASRI



DONNÉES D'UTILISATION

EAU

BESOINS Eau 4-8° TH
CONSOMMATION Environ 10 litres / cycle

ÉLECTRICITÉ

BESOINS 380-400 V III N, 50Hz/60Hz, 15 kW
CONSOMMATION 4 à 5 kW/h

VIDANGE

VAPEUR / AIR COMPRIMÉ ø32mm interne (résistante à chaleur)
Produits par le générateur et le compresseur intégrés, pas besoin de connexion externe

CAPACITÉ DE CHARGEMENT (VOLUME)	40 litres de déchets par cycle*
CAPACITÉ DE CHARGEMENT EN MOYENNE (POIDS)	4 à 5 kg de déchets par cycle* 8 à 10 kg de déchets par heure
CAPACITÉ DE CHARGEMENT MAXIMALE (POIDS)	10 kg de déchets par cycle 20 kg de déchets par heure Poids maximal autorisé en utilisant des cartons Tesalys 22l
DIMENSIONS UTILES DE LA TRÉMIE DE CHARGEMENT	320x247mm (largeur x profondeur), hauteur utile = 480mm
TEMPS TOTAL DU CYCLE	30-35 minutes
PRODUCTION	Jusqu'à 10 kg/h (en moyenne) Jusqu'à 20 kg/h (maximum)
DIMENSIONS EXTERNES (h x l x p)	1 405mm x 1 205mm x 885mm (h x l x p)
POIDS NET	560 kg
TRÉMIE DE CHARGEMENT	Acier inoxydable avec revêtement auto-adhérent en PTFE
CHAMBRE DE TRAITEMENT	Acier inoxydable AISI 304L
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR	Acier inoxydable AISI 304L (chambre), alliage résistant à la corrosion Hastelloy® (résistance)
ADOUCCISSEUR D'EAU	Intégré dans la machine
SURPRESSEUR D'EAU ET COMPRESSEUR D'AIR	Intégrés dans la machine
BROYEUR	Acier inoxydable AISI 304L (structure) acier haute résistance (couteaux)
TUYAUTERIES	Acier inoxydable / tuyaux flexibles en PTFE
CHÂSSIS	Acier peint
CARROSSERIE	Composite / Acier peint
TRAÇABILITÉ DU CYCLE	Via ticket imprimé
PORT USB	Inclus



Une gamme complète pour le traitement des DASRI.



STERIPLUS™ 20
4/5 kg/h



STERIPLUS™ 40
8/10 kg/h



STERIPLUS™ 80
16/20 kg/h



TESABAG
Sacs pour DASRI autoclavables



TESABOX
Conteneurs en cartons pour DASRI